

TECE scheda tecnica

A partire dal 11.09.2017



Pozzetto di drenaggio TECEdrainline "standard", DN 50 scarico laterale, 0,8 lt/s

Numero dell'articolo: 650001

UF 1: 1 pz

UF 2: 210 pz

Descrizione:

Pozzetto di drenaggio per canaline a filo pavimento TECEdrainline con montaggio orientabile rispetto al corpo della canalina, pozzetto di drenaggio girevole a 360°, per l'allacciamento laterale alla condotta di scarico DN 50, con sifone estraibile

- altezza di montaggio dal bordo inferiore pozzetto di drenaggio al bordo superiore della doccia a filo pavimento = 120 mm
- altezza acqua nel pozzetto = 50 mm secondo la DIN EN 1253

Portata di drenaggio conforme a DIN EN 1253, in presenza di accumulo di 10 mm/20 mm su griglia:


Griglia design "basic": 0,8 l/s; 0,9 l/s

inserto piastrellabile "plate"/"plate II": 0,7 l/s; 0,8 l/s

Dati di vendita:

Testo breve 1:	Pozzetto TECEdrainline "normale"
Testo breve 2:	Pozzetto scarico laterale DN 50, 0,8 l/s
Gruppo merce:	600
Gruppo prodotto:	3006000080
Gruppo sconto:	2


Disegni tecnici:



TECE scheda tecnica

A partire dal 11.09.2017

Ricambi:



- | | | |
|---|--------|---|
| 1 | 668011 | Sifone a bicchiere (H = 74 mm) per pozzetto standard |
| 2 | 668032 | Membrana di giunzione tra canalina e pozzetto con ganci, a partire dal 2015 |